

-50°	CLIP top CRISTALLO	CLIP top Мини	CLIP top Стекло ан ная дверь
-45°	CLIP top с BLUMOTION 970A1002 – врезным, для петель CRISTALLO, Мини и петель для стеклянных дверей Позиция сверления для угловых конструкций		
-40°	BLUMOTION 970A устанавливается со сторо- ны петель и обеспечивает совершенное дви- жение не только в стандартных, но и в угло- вых конструкциях. BLUMOTION 970A следует устанавливать в крышку корпуса. Для определения нужной позиции указыва- ется расстояние от кромки корпуса до цент- ра сверления (BA). Если мощности одного BLUMOTION недостаточно, рекомендуется установить второй BLUMOTION 970A в дно корпуса.		
-35°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
-30°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
-25°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
-20°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
-15°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
-10°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
-5°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+5°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+10°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+15°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+20°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+25°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+30°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+35°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+40°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+45°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		
+50°	Программа угловых петель A B B1 B2 C D		

CLIP top BLUMOTION CLIP top Без пружины				A CLIP top BLUMOTION B CLIP top Без пружины X INSERTA = 9 X Саморезы = 5 A + A B + B A + B </	
--	--	--	--	--	--

* В конструкциях с утепленной внутри крышкой и дном или при большом зазоре двери держатель 970.XXXX следует сместить на соответствующее расстояние.